

带止回阀的旋转叶片泵可防止油回流, 适用于一般实验室应用
过热电机保护切断装置和主开关

特点

石棉管道和内部关节
抽气接口: 16 mm Ø (型号5900620和5900621), 25 mm (型号5900622)
模拟真空计
大容油量和外力润滑
润滑油的可注入量
250 ml (型号 5900620), 550 ml (型号5900621), 1150 ml (型号5900622)
排气过滤器和镇流器
减震器已安装
低噪声水平(62db)
最高工作温度60 °C
带提手, 便携式



Part No. 5900620



Part No. 5900621



Part No. 5900622

型号

Part No.	Pump rate m ³ /hr	Vacuum limit mbar	Height / Width / Depth (exterior) cm	r.p.m.	Power W	Weight Kg
5900620	3,6	0,1	23 27 12	1400	120	7,6
5900621	3,6	0,00	27 35 14	1400	180	11
5900622	7,2	0,0006	34 49 15	1400	370	21

配件

高压橡胶管 18 x 26 mm Ø. Part No. 5900624

高压橡胶管 8 x 15 mm Ø. 用于连接真空烘箱“VACIOTEM”.
Part No. 5900625

用于真空泵的泵油, 1L/瓶 Part No. 5515030

备用件真空计 (适用于两种型号) Part No. 5515031