

特点

电子能量控制器,嵌入式加热元件贯穿整个非曲面钢板表面



蒸馏棒可以位置于装置背面的孔中

主外壳由AISI 304不锈钢制成

控制面板

主电源开关,带“ON”指示灯

电子能量控制范围:0 - 100 %

加热时的“ON”指示灯

可外接“Sensoterm”或“Electemp-TFT”,见配件

见调节和控制设备(第288和289页)



型号

Part No.	Plate Ø cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
3002301	12	10 16 27	550	2
3002302	19	13 21 30	950	3

配件

仅适用于12 cm Ø加热台 Part No.3002301:

浴槽,由AISI 304不锈钢制成, 140 mm Ø x 75mm high, 带有同心环盖, 适用于沙浴、水浴、油浴. Part No. **7002510**



铝制圆底烧瓶适配器,适用于50-100ml的Kjeldahl烧瓶和50-100 ml的圆底烧瓶. Part No. **1002290**



铝制圆底烧瓶适配器,适用于300-800ml的Kjeldahl烧瓶和250-500 ml的圆底烧瓶. Part No. **1002280**



支撑杆12mm Ø, 500 mm 高, 安装在加热台的主体上. 适用于圆形加热台 Combiplacs 3002301和3002302.

Part No. **1000725**



电子接触温度计
带有数字读数“Sensoterm”.

带有Pt100传感器和AISI 304不锈钢护套
Part No. **1001009**

特点见调节和控制设备 (第293和294页)



电子温度控制器
“Electemp-TFT”

Part No.	Height / Width / Depth (exterior) cm	Max power (at 230 V) W	Weight Kg
3000897	10.5 13.5 21	3100	1.250

特点见调节和控制设备(第293和294页)

