



Model SQF-L LED.



Model SQF-D LED with Supplementary objective 2x.

应用

根据设计和镜头质量，特别推荐使用这些显微镜用于长时间工作。非常适合生物学、植物学、考古学、地质学、教学和电子学。

共同特点

使用连续变焦控制的可变放大倍数，两边都有控制按钮，可以实现对焦集中对焦。

三维光学分辨率，视野开阔，无侧边，对比鲜明，色彩逼真。

光学元件有防撞击保护。

双筒望远镜 头部（取决于型号），倾斜45°。

可调瞳孔间距 距离54到75毫米。

360°旋转头 易于使用大件物品

双目屈光度校正±5dp

用固定螺钉固定的目镜头。

橡胶眼罩。

一对目镜 宽视场 WF20x (12 Ø) or WF10x (22 Ø) 取决于型号。

宏观焦点：通过垂直滑动离合器，使用齿条和小齿轮张力控制进行微调。

坚实底座 由一个具有双对比度的平台（黑色和白色）圆板和半透明蚀刻的光扩散器组成，带有固定螺钉和保持夹。

三照明LED系统，头部入射光（视）和圆形平台透射光（视）的低电压：单独或同时激活，强度可控。

SQF-E型三目LED

与SQF-D LED型号具有相同的特性，但头部为三眼型，配备有摄影适配器和目镜WF 10x，目镜带有可调焦距遮阳板。必须订购带有T2-PK支架和触发电缆的照相目镜和照相机作为附件。

配件

附加大物镜0.5x. SQF-L

Part No. 5313096

附加大物镜0.75x. SQF-L

Part No. 5313097

附加大物镜1.5x. SQF-L

Part No. 5313098

附加大物镜2x. SQF-L

Part No. 5313099

宽视场目镜HWF 10x (single).SQF-D & E Part No. 5313081

宽视场目镜HWF 15x (single).SQF-D & E Part No. 5313082

宽视场目镜 HWF 20x (single).SQF-D & E Part No. 5313083

目镜用摄像机 (见页码273)

Part No. 5435030

适配器 CCD 0.5x 适用于摄像机

Part No. 5313089

目镜 WF10x 带网格 (单一). (模型SQF-D 和 E)

Part No. 5313084

木箱 带手柄和锁。

Part No. 5313016

备件

一套 LED 灯具 SQF-L

Part No. 5313015

LED 灯 3 W SQF-D LED 和 SQF-E LED (透射).

Part No. 5313044

LED 灯 3 W SQF-D LED 和 SQF-E LED (入射).

Part No. 5313045

具有不同放大倍数、工作距离和视场的技术表，可配置不同的目镜和辅助物镜。

MODELS	Part No.	Head	Zoom Range	Eyepieces	Standard magnification	Ø Field of view mm	Working distance mm	Illumination system	Weight kg
SQF-L LED	5313311	Binocular	1x - 4x	10x	1x - 4x	26 - 5.8	90	透射	5.5
SQF-D LED	5313309	Binocular	0.67x - 4.5x	20x	13.4x - 90x	17.9 - 2.7	105	或入射或都有	6.1
SQF-E LED	5313308	Triocular	0.67x - 4.5x	20x	13.4x - 90x	17.9 - 2.7	105	同时	6.4

带有防尘罩。