

COMECTA 单目显微镜 “M-100 FL LED”

应用

针对高等教育的要求，大学适合：兽医、牙科、生物、工业等。

特征

单目磁头 倾斜45度，可旋转360度。

目镜，视野宽WF 10x (18 Ø) 用安全螺钉固定到位。

物镜，半焦 DIN 45 mm 消色差明视野 4x (A.N. 0.10), 10x (A.N. 0.25) 及 40x 可缩进(A.N. 0.65)。

总放大倍数: 40x, 100x and 400x.

R旋转三目标转塔，在任一方向上用固定轴停止定位器旋转。

对焦，垂直滑动离合器，双边测微计调整0.002毫米，单独的宏表与调整表张力。张力固定螺钉和限位极限止动装置的安全固定螺钉。

准备110 x 126 mm的弹簧夹滑动保持架。冷凝器，固定透镜和光圈 (A.N.0.65)，带5个光圈的光圈盘

照明，透射光 (分光)，LED 0.5W，带准直器透镜和蓝色滤光片，用于色彩校正。

坚固的结构，电源开关和照明器嵌入底座。

尺寸: 360 高 x 130 宽 x 175 mm 深.

质量 2.8 kg.

配有调整滑动离合器和盖张力的键。

单目显微镜M-100 FL LED (400x).

Part No. 5313119

配件

目镜宽视场WF-15x 带十字线 (指针)

Part No. 5313076

目镜宽视场WF-20x带十字线

Part No. 5313077

ABBE 聚光器1.25 A.N. 带有过滤器和虹膜隔膜。

Part No. 5313003

机械校准

Part No. 5435030

微型摄影机，3.1 MP-:

- 带有连接 USB 直接连接到PC，包括软件。

Part No. 5435034

带提手和锁的木箱。

Part No. 5313022

备件

LED 灯 0.5 W.

Part No. 5313028

OPTIC
ivymen[®]
SYSTEM



配件

偏振器，带圆形刻度的基座和滤光片组。

Part No. 5313075