

应用

应用范围广泛，包括明视野、暗视野、偏振和相位差。是大学、诊所、生物学、细菌学、农业和工业的理想选择。

特征

双目头部倾斜30°可旋转360°。
 可调节的瞳孔间距为55至75毫米。
 屈光度调整±5 dp。在右目镜中，补偿锐度上的任何差异。
 双目镜，视野宽，WF10x (180) 和WF16x (Ø)。目标DIN，4x (A.N.0.10)、10x (A.N.0.25)、40x (A.N.0.65) 可伸缩和100x (A.N.1.25) 可伸缩油浸的消色差亮场；为快速鉴别提供颜色。
总放大倍数：1600x
 四重旋转物镜转塔，带有缺口位置，可双向旋转。
 160 x 140 mm的大型载物台，高度可通过机械齿条和小齿轮双向同轴焦点调节；0.002 mm的分度千分尺和千分尺，张力可调（距离30 mm）。
 预先调整的安全停止极限。
 机械平台（滑座），刻度刻度为0.1 mm，可使用纵向和纵向50 mm平稳的齿条和小齿轮运动，在两个方向（x-y）上进行调节。
1.25 A.N.的冷凝器Abbe带虹膜光圈和可更换滤镜。
 可通过齿条和小齿轮调节高度。
 照明：透射式（透视式），带可拆卸聚光镜和可调节强度的LED 3W照明。
 坚固耐用，照明器安装在底座上。
 一组简单的偏正仪：可控分析偏正仪。



一套简单的偏正仪

随附一套蓝色、绿色和黄色滤光片，一套简单的偏光镜，灯，2个备用保险丝，一瓶浸油和塑料盖

备件

3W LED 灯. Part No. **5313046**

配件

- 带广角镜的目镜WF-5x (单个) Part No. **5313034**
- 带广角镜的目镜WF-15x (单个) Part No. **5313004**
- 带广角镜的目镜 WF-10x 附网线(单个) Part No. **5313035**
- 带广角镜的目镜 WF-10x 附指针(单个) Part No. **5313007**

用于相衬的完整套件，由以下材料制成：物镜DIN计划负相衬：10倍 (A.N. 0.25)，40倍 (A.N. 0.65) 和100x (A.N. 1.25) 可伸缩油浸，冷凝器转塔相A.N. 1.25，中央望远镜和蓝色滤镜。

Part No. **5313017**

暗视野聚光镜：允许观察低对比度和小尺寸，分散在均匀的底物样品中，它们在均匀的暗场下会发光。
 暗视野聚光镜 0.83-0.91 干燥（可在低倍率下操作）。

Part No. **5313018**

暗视野聚光镜 1.25-1.36 油浸（可在高放大倍率下操作）。

Part No. **5313019**

目镜摄像机

Part No. **5435030**

模型	Part No.	Height / Width / Depth mm	Power supply	Weight Kg
206	5313115	425 245 335	220 V / 50 Hz	7.5



5313017



5313018



5313019



5435030