

COMECTA 双目显微镜“701 LED”

特征

具有45°倾斜度和360°旋转角度的双目头。

瞳距：52至72 mm。

两目镜的屈光度调节均为±5 dp，可对视觉差异进行清晰度补偿。

一对目镜，DIN标准WF10x (18 mm Ø) 和

WF16x(11mm Ø)。

物镜DIN标准，消色差，4x (A.N.

0.10) ， 10x (A.N. 0.25) ， 40x (A.N. 0.65) 可伸

缩和100x (A.N. 1.25) 浸没油且可伸缩的明

场。用颜色编码的物镜，易于识别。

总放大倍率：1600x。

当四个定位物镜转盘处于正确位置时，

它们会停止定位器在两个方向上旋转。

大型子载物台135x145 mm，可变高度，带

齿轮齿条机构，带有双向同轴控制。千

分尺可调工作台刻度为0.002毫米，千分尺

调节张力为30毫米。

带有可调节安全等级的安全停止装置。

可调式滑座，刻度为0.1毫米，纵向X-Y平

滑40毫米，横移80毫米

1.25 A.N.的冷凝器Abbe带隔膜光圈和可更

换的滤镜。齿轮齿条高度可调。

透射光（透射），带可拆卸式聚光镜

和3W预对中灯，可变强度控制。适用于

使用平面或凹面反射镜的外部光

源。坚固的结构在底座中结合了照明

和电源开关。

尺寸：高 370 x 宽 200 x 深 225 mm.

重量 6 Kg.

提供完整的蓝色过滤器，亚光玻璃过

滤器，保险丝，油，防尘盖。

电源： 110/220 V-50/60Hz.

双目显微镜 701 LED. Part No. 5313111



配件

带广角镜的目镜WF-5x (single).

Part No. **5313034**

带广角镜的目镜WF-15x (single).

Part No. **5313004**

带广角镜的目镜WF-10x with reticule (single).

Part No. **5313035**

带广角镜的目镜WF-10x 带指针 (单个) .

Part No. **5313007**

目镜摄像机 (见页码273)

Part No. **5435030**

备件

LED 灯 3 W.

Part No. **5313027**