



蒸馏器“L-4 Cabinet”和“L-8 Cabinet”

蒸馏量：4L/小时和8L/小时。

特点

设备完全由硼硅酸盐玻璃制成，带有带透明塑料门的保护壳，便于接近玻璃和加热元件。

蒸馏水器包括一个锅炉、一个大型表面冷却和两个带保护石英的加热元件。带挂在墙上的装置的桌面模型。

连续生产不含溶解气体、金属、盐和热原的高纯度蒸馏水。

易于拆卸，彻底清洁。

自动操作

全自动操作：

- 蒸馏水箱满时，设备断开。
- 设备清空后重新连接。
- 蒸馏器的自动操作。

双重安全系统：1. 通过一个恒温器，在缺水的情况下关闭加热器。2. 水位装置，在加热元件被水覆盖之前避免计算机工作。

控制面板

启动主开关。

加热、清洁、缺水和水箱满的指示灯。

型号

Part No.	Distillation capacity l/h	Water consumption l/min	Conductivity at 20° C	Height/Width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
4903002	4	1	1.5µs/cm	40 69 26	1x3000	12
4903016	8	2	1.5µS/cm	48 69 40	2x3000	22

NEW



Note on the outlet water: Depending on the inlet water quality, it can be of type II or III (according to ASTM). All parameters have been tested under standard laboratory conditions.

NEW