



玻璃干燥箱 “Dryglass”

风扇辅助空气循环

可调温度范围:40 °C -170 °C

安全保护:

符合EN.61012 标准安装过热切断安全装置

符合DIN 12880. (2 和 3.1级)标准安装可调安全恒温器

特点

用于温度控制的液压恒温器

涡轮风扇的空气循环

内室由AISI 304不锈钢制成, 带有搁板轨道

可拆卸钢化玻璃滑动门

蒸汽通气口

环氧涂层外壳

标准设备

2个搁板和4个搁板导轨

控制面板

双位加热电源选择开关

电源指示灯

用于温度控制的液压恒温器

节温器旋钮的锁定系统

加热器“ON”开启指示灯

模拟温度计

可调节过温安全恒温器, 如果控制恒温器出现故障, 它会切断电源, 手动复位

带有“ON”指示灯



型号

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Depth (interior) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Shelf Positions	Power W	Weight Kg
2000381	126	45 70 40	66 94 54	8	3000	65

配件

配件必须在工厂安装



Part No.

2000002 定时器开关 0-120 min

2000009 连续开/关24小时的程序设定, 每个周期间隔最多15min

备用件

Part No.

2000081 搁板导轨 x2

2000091 搁板

每个搁板需要2个导轨