



TFT触摸屏数控浸入式恒温器“Digiterm TFT-200”

可调温度范围:环境+5°C - 200°C

外部制冷温度范围:-20°C- 200°C

高精度温度控制

安全保护:

- 符合STANDARD DIN 12876. 1. 带手动复位的可调安全超温恒温器 2. 过热报警
3. 低液位浮标

特点

保持最高温度的最大工作容积:20 L

夹具和指形螺钉将装置连接到水箱上, 或者也可以使用

可延伸的支撑桥配件

水箱的最小固定深度:14 cm.

RS-232, USB 和 Ethernet 以太网输出

冷却盘管

控制面板

1. 设置/当前温度指示器
2. 泵流量指示器 (%)
3. 停止按钮
4. 启动按钮
5. 向上选择参数
6. 向下选择参数
7. 以小时/分钟为单位的设置/当前时间指示器
8. 返回按钮



NEW DESIGN

REGULATION SYSTEM B

RS232

型号	Part No.	Control range °C	Stability °C	Height / Width / Depth (exterior) cm	Pump Pressure / Flowrate H ₂ O	Power W	Weight Kg
DIGITERM TFT-200	3000544	amb.+5 to 200	200 °C ±0,1	28 18 19	150 mbar-12 l/min.	2060	4,5

配件(见第104页)