



腕式振荡器“Vibromatic”

速度和时间的数字电子控制.



最佳振动频率:每分钟950次振动

应用

溶解、提取和均化.

特征

电子控制每分钟100至950次振动（1900次振动）和定时器从1到999分钟或连续运行振幅：8mm.

配备8个架子的可轻松拆卸的臂，允许致敬在5到50mm之间的所有类型的管和烧瓶保持在适当的位置，最大负荷：4Kg

控制面板

1. 数字显示振动次数/分钟.
2. 参数显示选择器.
3. 参数选择器，速度或时间.
4. 增加数值按钮.
5. 减少数值按钮.
6. 启动-停止按钮.



型号

Part No.	Oscillations p.m.	Maximum capacity Kg	Height / Width /Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
7000384	100 - 950	4	23 77 27	34	11



配件

二合一。Erlenmeyer 烧瓶平台支架。

Erlenmeyer 烧瓶平台支架, 由 AISI 304 不锈钢制成, 带夹式适配器定位孔, 至1000毫升的烧瓶。平台尺寸:

. 38cm长x19cm宽.

重量: 2 Kg.

平台容量:

- 18个50 ml的锥形瓶.
- 12个100 ml的锥形瓶.
- 8个f250 ml的锥形瓶.
- 6个500 ml的锥形瓶.
- 3个1000 ml的锥形瓶.

PartNo. **3001221**



带适配器平台的振动模型。

锥形烧瓶适配器. 适用于50毫升由回火不锈钢制成

Part No.

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1001003 | 适用于 | 50 ml. |
| 1000978 | 适用于 | 100 ml. |
| 1000979 | 适用于 | 250 ml. |
| 1000980 | 适用于 | 500 ml. |
| 1000981 | 适用于 | 1000 ml. |

