



# 水/油浴“Univeba”

水浴: 可调温度范围: 环境+5 °C - 110 °C. 稳定性: ±2 °C

油浴: 可调温度范围: 环境+5 °C - 200 °C. 稳定性: ±3 °C

## 安全保护:

符合THE DIN STANDARD 12877 配有手动复位过载断电保护器

## 应用

与旋转蒸发仪一起使用, 或作为浴单独使用

## 特点

浴内外箱体都由 AISI 304 制成.

加热元件内嵌于 INCOLOY 不锈钢合金保护罩中

## 控制面板

主电源开关, 带有指示灯

液压温度恒温器调节器, 与指示灯同步

过载保护安全指示灯



## 型号

Part No.	Maximum Temperature °C	Capacity litres	Ø (usable)	Height cm	Height / Widht / Depth (exterior) cm			Power W	Weight Kg
<b>3000400</b>	<b>110</b>	<b>2.5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>390</b>	<b>4</b>
<b>3000401</b>	<b>200</b>	<b>2.5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>640</b>	<b>4</b>

## 不锈钢配件

1- 加热元件盖架

Part No. **6000033**

2- 环形减速盖, 直径尺寸为110, 80, 60和37 mm. 盖子上有温度计定位孔.

Part No. **7004001**

3- 管架用于24根溶血管, 直径不超过13 mm. Part No. **7004002**

4- 管子支架, 用于24根管, 直径不超过18 mm. Part No. **7000541**

5- 温度计

Part No.

**1000100** 最高测量温度100 °C

**1095250** 最高测量温度250 °C