



低温循环水浴 “Frigiterm-TFT-10”和“Frigiterm-TFT-30”

可调温度范围: -10 °C - 100 °C. 稳定性: 0 °C - 100 °C, ±0.1 °C / -10 °C, ±0.1 °C

可调温度范围: -30 °C - 100 °C. 稳定性: 0 °C - 100 °C, ±0.1 °C / -30 °C, ±0.2 °C

设定误差: ±1 °C. 分辨率: 0.1 °C

安全保护:

符合STANDARD DIN 12876. 带手动复位的可调安全超温恒温器. 低液位传感器保护

特点

保持最高温度的最大工作容积: 8 L

AISI 304不锈钢顶部, 盖子和内胆

配有带入口和出口连接器循环泵, 用于内部和外部液体循环

排水龙头位于装置的侧面

密封压缩机安装在防振支架上

A RS-232接口, 用于连接打印机和计算机

型号



| | Part No. | Capacity litres | Control range °C | Height / Width / Depth (usable) cm | Height / Width / Depth (exterior) cm | Pump Pressure / Flowrate H ₂ O | Power W | Compressor power H.P. | Weight Kg |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------|-----------------------|-----------|
| FRIGITERM-10 | 3000546 | 8 | -10 + 100 | 12 20 14 | 36 66 44 | 150 mbar-12 l/min | 1150 | 1/8 | 28 |
| FRIGITERM-30 | 3000547 | 8 | -30 + 100 | 12 20 14 | 36 66 44 | 150 mbar-12 l/min | 1460 | 3/8 | 30 |