



数控水浴“Agibat-20” (工作时间和工作温度均可控)

可调温度范围: +5°C - 80°C. 稳定性: ±0.1°C
设定温度精度: ±1°C, 工作温度精度: 0.1°C

安全保护: 符合DIN 12877 STANDARD. 如果浴液体不足或浴温超过设定温度, 浴将停止工作. 装置背后有一个手动复位可调温度安全恒温器

J.P.Selecta 原始型号. 更大空间. 更高精度. 经济实惠.

特点

双层水箱, 内体由AISI 304不锈钢制成
AISI 304钢外壳
不锈钢特殊合金内置加热元件
配有排水龙头

搅拌系统

浴内有一个抽吸和流出内部循环泵, 允许恒定流量搅拌
流量: 8 L/min

控制面板

见第87页
3个位置开关: 仅加热器, 加热器 + 搅拌和start/stop开启/停止

型号 (MAKROLON® 折叠盖)

由于透明性, 你可以看到浴的内部. 它提高了温度稳定性, 限制了蒸发和污染



NEW DESIGN

型号, 配有 Makrolon® 盖



内部循环泵搅拌细节

型号

Part No.	Lid Makrolon®	Maximum Temp °C	Litres Capacity	Height/Width/Depth (usable) cm	Height/Width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
6032015	Yes	80	20	15 48 30	40 58 42	2100	11
6032016	No	80	20	15 48 30	40 58 42	2100	12

配件
见第89页

所有浴都有加热架和排水系统. 包括水龙头