



冷藏柜“Medilow” S, M, L & LG

带强制风扇循环

数字温度控制

可调温度范围: +2 °C~+40 °C. 稳定性: ±1.5 °C. 分辨率: 1 °C

NEW DESIGN



容量: 180, 236和 544 L

安全保护:符合EN61010.1标准, 安装过热安全恒温器



型号 Medilow M 和 L. Medilow M. 容量: DBO 3 blocks



型号 Medilow LG, 双层玻璃门



型号 Medilow S. 容量: DBO 2 blocks

应用

测定在20°C下的BOD, 25°C下酶活性的测定, 样品的储存和保存, 培养, 化妆品, 植物学, 食品等

温度控制

数字显示和温度控制
Pt 100 温度探头
探头故障警报

特点

环氧树脂外壳
易于清洁, 坚固, 内部模压ABS
振动和无CFC密封压缩机
涡轮风扇空气循环, 置于装置内部
用于连接内部探头等的外部孔
最大500W的内部电源连接
可调水平前支架
门可以悬挂着向左或向右打开
有门锁

控制面板

温度控制
实时温度显示
预选温度显示
增加参数值按钮
减少参数值按钮
程序参数选择按钮
配置按钮

型号	Part No.	Capacity litres	Door glass	Height / Width / Depth (interior) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Number of shelves	Internal power points	Power W	Weight Kg
MEDILOW-S	2101270	180	-	70 51 44	85 60 85	3	2	250	36
MEDILOW-M	2101271	236	-	106 47 44	125 60 85	3	2	330	47
MEDILOW-L	2101272	544	-	145 60 56	164 75 95	4	2	330	73
MEDILOW-LG*	2101273*	544	YES	145 60 56	164 75 95	4	2	330	82

Comes complete with steel shelves, PVC laminated.

*Anti mist double glazed insulated door, with LED interior light.

备用件搁板

For Medilow S/M/L/LG Part No.	2101270	2101271	2101272/2101273
搁板	1001813	1001814	1001815