



立式冷藏箱“Templow” S, M, L 和YC



应用

用于需要低温保存的产品的保存和储存

立式冷藏箱“Templow” S

数字温度控制,

固定温度设置: -15 °C, -18 °C, -21 °C, -25 °C 和 -32 °C

8个抽屉, 带有独立冷冻室

特点

环氧树脂覆盖的金属外壳
坚固, 模压, 耐化学腐蚀的ABS内部
手动除霜, 带有水蒸发系统
门可以悬挂着向左或向右打开

控制面板

ON/ OFF主电源开关
温度恒温器调节器
温度指示灯
声音报警和报警灯
reset/stop警报复位/停止按钮
带有快速冻结指示器的按钮



立式冷藏箱“Templow” M

温度范围: -14 °C - -25 °C

7个独立的冷冻室, 带14个篮子

特点

环氧树脂外壳
坚固, 耐化学腐蚀的ABS模制外壳
“Rilsan”特殊涂层, 带有金属丝网篮
手动除霜, 带水蒸发系统
门可以挂着向左或向右打开
带锁的门

控制面板

温度恒温器调节器
数字温度显示



立式冷藏箱“Templow” L

风扇辅助空气循环

温度范围: -10 °C - -35 °C.

自带4个搁板

特点

外壳和内壳完全由AISI 304 不锈钢制成, 带有水池和排水管. 耐化学性
密封无CFC压缩机
自动除霜, 带有电动水蒸发系统
可调节搁板
可调前水平支架
门可以悬挂着打开, 向左或向右
带有门锁

控制面板

ON/ OFF主电源开关
数字温度调节器
数字温度显示



带双压缩机的冷藏柜“Templow” YC

上层: 温度范围2°C-8°C. 容量: 189 L

下层: 温度范围 -10°C - -40°C. 容量: 100 L

上层有3个搁板和1个抽屉, 下层有3个抽屉

特点

环氧树脂外壳
不锈钢内部易于清洗, 还配有不锈钢丝网篮
双压缩机, 提供最大的稳定性和温度恒定性
托盘的逐步调节, 可实现内部的多功能使用
带锁和钥匙的门
用于数据记录的USB输出

控制面板

数字控制
低温和高温警报, 门打开和电源故障的报警
用于报警的备用电池
上层温度显示
下层温度显示
参数值增加/减少



NEW

型号	Part No.	Capacity litres	Range °C	Height / Width / Depth (interior) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg	
TEMPLOW S	2101278	257	-15 to -32	151 44 42	184 60 63	110	81	配有8个抽屉
TEMPLOW M	2101279	513	-14 to -25	151 61 56	186 75 75	345	109	*配有14个篮子
TEMPLOW L	2101280	600	-10 to -35	155 51 65	215 70 83	600	130	*配有4个搁板
TEMPLOW YC	2101288	289	**2 to -40	- - -	183 70 64	360	136	配有3个搁板和4个抽屉

*配有钢制PVC层压搁板和篮子. **在不同的隔间中