



储藏冰箱“Stocklow” LS, GS和LSC

风扇辅助循环

型号LS带金属门. 可调温度范围: +1 °C - +8 °C

型号GS带双层玻璃防雾门. 可调温度范围: +1 °C - +8 °C

型号LSC, 带金属门. 可调温度范围: -17 °C - -22 °C



应用

需要在低于环境温度温度条件下的温度条件下的产品的保存和储存

特点

耐化学腐蚀

热封闭式压缩机

自动除霜, 带有电动水蒸发系统

配有支撑架和搁板

可调前水平支架(型号LS和GS)

配有轮子(型号LSC)

门可以挂着向左或向右打开

带有门锁

该系列有2种版本

Stocklow LS and LSC 完全由金属制成, 内部和外部都是金属, AISI 304不锈钢门

Stocklow GS 内部为AISI 304不锈钢, 环氧树脂白色外壳, 带有玻璃门, 可以看到内部

控制面板

ON/OFF主电源开关

数字温度调节器

数字温度显示

仅打开箱内灯(双层玻璃门模式)



型号 Stocklow LS和LSC, 带有金属门



型号 Stocklow GS, 带有金属门

备用件

Código **1001858**

组合: 2导轨+ 额外的托盘

型号	Part No.	Capacity litres	Door	Height / Width / Dept (interior) cm	Height / Width / Dept (exterior) cm	Number of shelves	Power W	Weight Kg
STOCKLOW LS	2101283	600	Metallic	154 61 63	213 73 84	3	250	120
STOCKLOW GS	2101284	600	Glass	154 61 63	213 73 84	3	250	125
STOCKLOW LSC	2101289	600	Metallic	154 61 63	213 73 84	3	500	125

配有钢制搁板, PVC层压