



LOIP LB 140



LOIP LB 162



LOIP LB 163



## LOIP LB-100

LOIP LB-100系列的水浴非常适合在高达 100°C 的温度范围内以  $-0.5^{\circ}\text{C}$  的精度加热4或6个样品。它们具有出色的性能，可靠性和成本效益。

- 微处理机PID控制器
- 完全由拉丝不锈钢制成
- 数字温度调节器，精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 亮度LED显示
- 套环用于固定样品和改变阀座直径
- 过热保护
- 排水龙头安装在浴槽底部
- 带盖子的深槽，用于放置大样本 (LOIP LB-163)
- 两个用于安装样品的支撑杆 (LOIP LB-161)

	LB-140	LB-160/161	LB-162	LB-163
温度范围, $^{\circ}\text{C}$	$(T_{\text{ambient}} + 5) \dots 100^{\circ}\text{C}$			
温度稳定性, $^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5$			
开口 (直径110 mm)	4	6		-
浴槽开口, mm	290x275	420x280		
工作深度, mm	70		150	
罐装量, l	10	13	24	
电源, V/Hz	220/50			
功率, W	1100	1600		
尺寸, mm	405x300x140	530x300x140	530x300x220	530x300x285
重量, kg	5.5	6.5	8.5	9