

透明聚碳酸酯材质浴槽，实验过程中便于观察

**WB-5**  
5.5 Liter



## WB-系列

特点:

- ▶ 相较于合金浴槽，成本低廉；透明浴槽增加了实验的可视性。
- ▶ 一次成型聚碳酸酯浴槽，最高承受温度120°C。
- ▶ 恒温器具有低液位保护功能，防止加热元件烧毁引发火灾危险。
- ▶ 以摄氏度显示温度；温度设置可从环境温度到+100°C
- ▶ 旋钮温度调节，理论温度控制精度约为±1°C。
- ▶ 坚固耐用，故障率低。

**WBS-14**  
14 Liter



可选: **WB-特殊定制:**  
根据客户要求的尺寸

可移动的加热模块  
装配方便清洁所有零件，并可用于其他容器。



**WBS-5**  
5.5 Liter



## WBS-系列, 带安全恒温器

水浴与WB型号相同，恒温器都配备了低液位保护功能。

温度范围: 从略高于环境温度到+100°C (带盖) 精确度: ±0.3°C @37°C  
(取决于运行条件). 电压: 230 V, 50 HZ (或 120 V, 50/60 HZ).

配件

标准型号	浴容积(LITERS)	内部尺寸(CM) W1xD1XH1	外部尺寸(CM) W2xD2XH2	WATTS	浴盖 型号	浮球 型号	蒸发盖 型号
WB-3	2.7	10 x 17 x 10	15 x 31 x 24	500	C-3	FB-3	-
WB-4	4.5	10 x 27 x 10	16 x 41 x 24	600	C-4	FB-4	-
WB-5	5.5	16 x 20 x 11	22 x 34 x 24	750	C-5	FB-5	EL-5
WB-7	7.0	16 x 3 x 11	22 x 44 x 24	1000	C-7	FB-7	-
WB-8	8.5	12 x 21.5 x 36.5	16 x 27.2 x 42.5	1000	C-8	FB-8	-
WB-11	11.0	17 x 20.5 x 31.5	19.1 x 23.3 x 35.5	1200	C-11	FB-11	-
WB-14	14.0	21 x 35 x 16	28 x 50 x 30	1500	C-14	FB-14	EL-14
WB-30	30	32 x 51 x 18	38 x 66 x 24	*2000	C-30	FB-30	EL-30/8/11

带安全恒温器型号	浴容积(LITERS)	内部尺寸(CM) W1xD1XH1	外部尺寸(CM) W2xD2XH2	WATTS	浴盖 型号	浮球 型号	蒸发盖 型号
WBS-3	2.7	10 x 17 x 10	15 x 31 x 24	500	C-3	FB-3	-
WBS-4	4.5	10 x 27 x 10	16 x 41 x 24	600	C-4	FB-4	-
WBS-5	5.5	16 x 20 x 11	22 x 34 x 24	750	C-5	FB-5	EL-5
WBS-7	7.0	16 x 3 x 11	22 x 44 x 24	1000	C-7	FB-7	-
WBS-8	8.5	12 x 21.5 x 36.5	16 x 27.2 x 42.5	1000	C-8	FB-8	-
WBS-11	11.0	17 x 20.5 x 31.5	19.1 x 23.3 x 35.5	1200	C-11	FB-11	-
WBS-14	14.0	21 x 35 x 16	28 x 50 x 30	1500	C-14	FB-14	EL-14
WBS-30	30	32 x 51 x 18	38 x 66 x 24	*2000	C-30	FB-30	EL-30/8/11