

数显多位陶瓷搅拌加热台 2,3,4 OR 6 PLACES, 115X115MM OR 175X175MM

型号: **MHK 1-6D, 6 位**

尺寸: 总体尺寸W81xH14.5xD22cm

(包括支撑杆夹)

功率: 230V (or 115V), 50/60Hz,

2400Watt-6x400W

净重: 12Kg

型号: **MHK 1-4D, 4 位**

尺寸: 60.5x14.5x22cm

功率: 1600 watt-4x400 watt

净重: 8 kg

型号: **MHK 1-2x3D**

总体尺寸W45xH14.5xD31cm

(包括支撑杆夹)

分成两排 3+3

功率: 230V (or 115V), 50/60Hz,

2400W-6x400W

净重: 12Kg

型号: **MHK 1-2x2D**

尺寸: 30x14.5x31cm

功率: 1600 watt-4x400 watt

重量: 8 kg

型号: **MHK 4-3D**

总体尺寸: 63x23x13cm

3 工位, 175x175mm,

3x1100watt=3300watt

- ▶ 在几分钟内将板表面加热到500°C
- ▶ 使用单独的控制装置, 在每个搅拌位置搅拌速度最高至1600 rpm
- ▶ 所有装置的独立基板尺寸为115x115或175x175mm
- ▶ 固体陶瓷加热器表面具有优异的耐化学性
- ▶ 2、3、4、6多工位热板搅拌器
- ▶ 单独控制装置控制搅拌和加热
- ▶ 每个位置可用于仅搅拌、仅加热或同时加热和搅拌
- ▶ 适用于窄台面或需要支架系统的应用
- ▶ 搅拌器配有强力磁铁和高扭矩电机, 最大8公升水

500°C



★ ★ ★
德国交流电机坚
固耐用, 免维护
设计
★ ★ ★

适用于连续
工作
24
365

