

## 补充件



# 数字比色计“Pro-A 520”

微处理器控制。  
自动零吸收率和100%透射率  
显示20个字符, 2行L.C.D.显示

## 应用

用于Pro-Nitro A的试剂制备

## 特点

波长范围: 400 - 800 nm, 通过使用特殊的  
过滤器

标准滤光片: 520 nm

扩大吸收范围: -0.3 - 3.5 O.D

透射率: 0 - 100 T %

光度准确度: >1 % @ 1.000 A.

光度精度:  $\pm 1$  % @ 1.000 A.

光度稳定性: 0.004 A/hr. @ 0.000 A.

光源: 长寿命钨灯

探头: 固态

样品室: 10 mm 试管

最小容量: 1 ml.

显示: LCD字符显示, 2行, 20个字符

计算功能: 透射率T %.

吸收率, 按因素或标准浓度测定浓度

校准: 软件自动调节

RS-232接口



## 控制面板

ON/OFF开关

LCD交互显示屏

数字和功能键盘

## 备用件

灯, 6 V / 6 mm

Part No. **4512009**

## 型号

Part No.	Built in printer	Height / Width / Depth cm			Power W	Weight Kg
<b>4120029</b>	<b>NO</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>4.5</b>