

LOIP LP-093A2

完全按照ASTM D93（a、B和C）、EN ISO2719、IP 34、GOST 6356和其他类似标准测定石油产品闪点温度的新型全自动Pensky-Martens闪点分析仪。



温度范围, °C	0 ... 400
点火方式	气/电
闪光探测器	热电偶
加热速率范围, °C/min	0,5 ... 20,0
加热速率精度, °C/min	±0,5
点火间隔, °C	0,5 ... 10
搅拌转速, min ⁻¹	30 ... 240
功耗, W	700
电源, V/Hz	220/50
尺寸, mm	465 x 340 x 390
重量, kg	15

- 全自动控制的测试过程
 - 符合ASTM D93、EN ISO2719的气体或电点火
 - 简单、用户友好的界面
 - 安装测试方法（ASTM A93（A、B和C），“快速搜索”
 - 内置程序编辑器
 - 可以自动点火和移动的试验火焰
 - 带传感器节点和搅拌器的罩杯移动机动臂
- 高精度加热速率
 - 自动诊断系统
 - 玻璃壳Pt-100温度探头
 - 内置大气压传感器
 - 6英寸彩色液晶显示屏，内置大功率风扇，带触摸屏y
 - 8Gb内存
- 外部存储设备或打印机的USB端口
 - 用于连接到PC或内部网络（LIMS）的LAN端口
 - 自动气阀
 - 便携式气瓶通用气体输入插座和适配器