



LOIP LP-6749A

自动快速分析仪LOIP LP 6749A根据ASTM D6749（“气压法”）和ASTM D7683（“小测试罐法”）开发，用于测定石油产品的浊点（CP）和倾点（PP）。LP 6749A在一个试验周期内测定CP和PP，与手动方法ASTM D2500、ASTM D97、ISO 3015和ISO 3016相比，具有较高的精度。

恒温槽范围, °C	-95 ... 51
样品容积, ml	5
温度传感器分辨率, °C	0.1
冷却	无外部冷却器的集成冷却系统
接口	USB, LAN
功耗, W	250
电源, V/Hz	220/50
尺寸, mm	300x405x435
重量, kg	15

- 全自动控制的测试过程
- 不带外部液体冷却器的-95°C以下冷却槽的集成冷却系统
- 一个试验周期内CP和PP的测定
- 0.1°C高精度分辨率
- 检测云点的光学测量系统
- 检测倾点的气压系统
- Pt-100温度探头
- 控制冷却速率

- 内置加热器，可快速加热浴槽
- 带触摸屏的大型彩色LCD显示屏
- 内部存储器（8Gb）用于存储测试结果
- 自动诊断系统
- 外部存储设备或打印机的USB端口
- 用于连接网络的LAN端口（LIMS）
- 连接到网络打印机
- 远程固件更新
- 设计紧凑，能效高