

BOECO 蒸馏水槽 4000 / 8000

不锈钢蒸馏水器，用于自动和连续操作，内置8/16升储罐。用于台式和壁挂式安装。提供壁装支架。绝佳的蒸馏质量。当储水箱装满水时，电子液位开关会关闭蒸馏器，并在抽取最终的水时自动重新启动蒸馏器。蒸馏水分配器水龙头。

带流量调节器，避免过度耗水。

规格:

馏出物流速:

水槽容量:

蒸馏水条件 (20°C):

功率:

冷却水:

材料: 内部:
外部:

Switch:

Safety:

Size (wxdxh):

Weight:

TANK 4000

大约4 l/h 8 l

大约1,5 μ S/cm

3.000 W

大约55 l/h

不锈钢
镀锌钢和粉末涂层
带指示灯的主电源
低水位和过热切断

620 x 330 x 460 mm

大约24 kg

TANK 8000

大约8 l/h 16 l

6.000 W

大约80 l/h

720 x 350 x 700

大约36 kg

编码

描述

BOE 8704500 蒸馏水槽 4000, 230 V

BOE 8704501 蒸馏水槽 4000, 115 V

BOE 8708000 蒸馏水槽 8000, 230 V



BOECO 蒸馏水槽 4000 / 8000