

BOECO 高架搅拌器 OST-25 / OST-40

- ▶ 带数字显示
- ▶ 尺寸小巧
- ▶ 无刷DC免维护长寿命电机
- ▶ 即使粘度改变，速度也会保持不变
- ▶ 适用于粘度10.000 and 30.000 mPas 以及体积 (25/40l)

技术细节

	OST-25	OST-40
搅拌量 (H ₂ O):	25 l	40 l
最大粘度:	10.000 mPas	30.000 mPas
电机额定输入/输出:	59 W / 45 W	
搅拌轴输出:	42 W	
最大准时	100%	
卡盘最大扭矩 (100rpm)	20 Ncm	40 Ncm
速度范围:	50 - 2.000 rpm	50 - 1.000 rpm
速度显示:	数字(LED)	
速度控制:	连续的	
设置速度准确度:	± 1 rpm	
可逆旋转方向:	yes	
功率间歇运行	yes, (从上次运行恢复)	
卡盘范围:	0,7 - 10 mm	
延伸臂直径:	13 mm	
延伸臂长度:	160 mm	
计时器(LED):	Yes	
计时器设置范围:	1 min - 99 hr 59 min & 连续.	
防护等级:	IP 54 (acc. to DIN EN 60529) 过载,	
保护:	过载电流, 过热	
电压:	100-240 V	
频率	50/60 Hz	
DC电压:	24 V	
外壳材料	热塑性高分子	
尺寸 (WxHxD):	79 x 173 x 176 mm	
净重:	大约1,4 kg	

编码

描述

BOE 8901170	BOECO 高架搅拌器OST-25, 100-240V, 50/60 Hz, 包装包括板架、凸台头夹和4叶片螺旋桨搅拌器
BOE 8901180	BOECO 高架搅拌器 OST-40, 100-240V, 50/60 Hz, 包装包括板架,凸台头夹和4叶片螺旋桨搅拌器

可用于 Q3/2018 !



包装包括板架、凸台头夹和4叶片螺旋桨搅拌器