

# 粘度计

## BOECO 旋转粘度计 BRV 3000

是一种旋转粘度计，用于快速测定ISO 2555和其他ASTM标准中规定的粘度。BRV3000提供了与布鲁克菲尔德法100%兼容的粘度测量，并允许在质量控制实验室按照公认标准进行比较测量。

粘度计存在于不同的工业部门-化工、食品、制药、化妆品和印刷业-以测量其他产品的粘度，如：粘合剂、油漆和涂料、油墨、乳制品、热蜡、溶剂、纸张、纸浆、凝胶、沥青、巧克力、清漆、油。

BRV 3000配有欠量程和超量程警告信号、RS 232接口、温度探头 (PT 100) 和数字显示屏，可直接读取以下参数：

速度选择:	rpm
主轴使用:	Spindle Reference
动态粘度:	mPas or CP
满标百分比:	%
温度样品:	°C or °F
自动显示范围	
粘度的限制:	mPas or CP

有两种不同的版本可用“L”表示低至中粘度，“R”表示中至高粘度。

它们将配备基于PC的软件“ViscosoftBasic”，允许直接从粘度计下载数据。实测值以图表形式显示，并可保存为Excel格式，以便后续评估。

### 交货范围:

BRV 3000作为一个完整的系统，装在一个非常坚固的手提箱中，包括支架、一整套带存储架的标准主轴（4个主轴为L版，6个主轴为R版）、主轴护罩、温度传感器、ViscosoftBasic软件、校准证书和用户手册。



编码	描述
BOE 8803001	BOECO BRV 3000 旋转粘度计 L 版本 - 适用于低至中等粘度 3 - 2.000.000 mPas 在76 范围内 19 速度带 4 个主轴. 100-240V, 50-60Hz
BOE 8803003	BOECO BRV 3000 旋转粘度计 R 版本 - 适用于中等至高度粘度计 20 - 13.000.000 mPas in 114 范围 19 速度带 6 个主轴. 100-240V, 50-60Hz

### 可选配件:

BOE 8803007	特殊主轴R1 适用于版本R.它允许延长粘度下限: 5 - 33.000 mPas/cP
BOE 8803100	适用于低粘度材料（包括同轴主 轴）的适配器
BOE 8803110	集成温度传感器的低粘度材料适配器
BOE 8803200	小样本量适配器
BOE 8803210	带有集成温度传感器的小样本量适配器
BOE 8803202	用于小样本量适配器的特殊主轴 Set V1 L (TL5- TL7)
BOE 8803203	用于小样本量适配器的特殊主轴Set V1 R (TR8- TR11)
BOE 8803201	螺旋运动适配器