

BT-HD 型高扭力攪拌機

BT-HD High Torque Type Stirrer



特點：

- 採用無刷直流馬達。
- 彈壓式升降支柱，操作迅速輕便。
- 不鏽鋼製夾頭。
- 採中空設計，攪拌棒可上下調整，夾頭可固定 Ø10mm(含)以下之攪拌棒。
- 攪拌黏度若變動，扭力會自動補償並有定速功能。
- 具有過載、過熱及保險絲安全防護裝置。
- 雙重扭力顯示：
五段式百分比扭力顯示(20、40、60、80、100%)
及數位式扭力顯示。
- LED轉速顯示，數位定時功能可設定0~99小時59分。

Feature：



























- With a brushless motor
- Suitable for dealing with higher capacities or higher viscosities
- Spring-lift pole helps a fast & easy operation
- With a stainless steel chuck
- Rotor is hollow designed easy moving the stirring shaft up-and-down; the chuck can keep stirring shafts not over Ø10mm
- Auto torque-compensated and constant speed functions
- With the over-load, over-heat and fuse protection devices
- 2 torque display selections :
5 percentage indicators incl. 20%、40%、60%、80%、100% Digital display
- LED speed display and digital time setting range 0~99H 0~59Min

Model	BT-200HD	BT-400HD
馬力 Motor	DC 350W	
轉速 Speed (rpm)	100 ~ 2000	200 ~ 4000
扭力 Torque (kgf · cm / N.m)	15 / 1.47	7.5 / 0.74
計時器 Timer	0 ~ 99 Hr , 59 Min	
機身重量 Body net Weight (kg)	6.5	
機身尺寸 Body Size (W x L x H mm)	122 x 250 x 278	
電源 Power	AC 110V / 220V , 50 / 60 Hz	

- 標準配件
- 攪拌棒：Ø10 x 600mm
- 攪拌葉：No.15 Ø80mm
- 腳座：W525 x L450 x H63mm，12kg
- 支持夾
- 支柱：Ø28.6 x 985mm
- 選購配件 (詳見P47~P49)

- Standard accessories
- Stirring shaft : Ø10 x 600mm
- Propeller : No.15 Ø80mm
- Stand base : W525 x L450 x H63mm，12kg
- Holder
- Pole : Ø28.6 x 985mm
- Optional purchasing accessories. (Ref. P47~P49)

不鏽鋼製攪拌葉 Stainless Propeller

NO. 1  Ø4.5、5、6.5cm Ø7.5、8.5cm	NO. 2  Ø5cm	NO. 3  Ø5cm	NO. 4  Ø5cm	NO. 5  Ø5cm
NO. 6  Ø3、7、10cm	NO. 7  Ø5cm	NO. 8  Ø5cm	NO. 9  Ø5、8.6cm	NO. 10  Ø1.5、2.5、4cm
NO. 11  Ø5、8、10cm Ø12、14cm、20cm	NO. 12  Ø10cm	NO. 13  Ø5cm	NO. 14  Ø5、7、10cm	NO. 15  Ø8、10、12cm
NO. 16  Ø8、10、12cm Ø16、20cm	NO. 17  Ø5.2cm	NO. 18  Ø7、8、11cm	NO. 19  Ø9.5cm	NO. 20  Ø7cm
NO. 21  Ø3cm	NO. 22  Ø2.5、4cm	NO. 23  Ø14cm	NO. 24  Ø10cm	NO. 25  Ø4cm
NO. 26  Ø8、10、12cm	NO. 27  Ø5、8、10、12cm	NO. 28  Ø21cm	NO. 29  Ø6.7cm	NO. 30  Ø10cm

* 軸流式葉片：螺旋槳式、兩葉式、四葉式。
常用於低黏度液體攪拌、混合。

* 高剪切葉片：均質分散式、渦輪式。
常用於中高速運轉時，攪拌添加介質，
用於均質、分散、乳化。

* 高黏度葉片：方型、錨式。
常用於低轉速攪拌，適用於黏度較高，
流動不佳之攪拌物體。

* Axial flowing propeller: propeller-bladed, 2-bladed, 4-bladed type
Commonly used in low viscosity liquid stirring and mixing.

* High shearing propeller: homogeneous dispersing type, turbine type
Commonly used at medium-to-high speed for stirring liquid with
additives. For homogenizing, dispersing, emulsifying purposes.

* High viscosity propeller: square shape, anchor type
Commonly used in low speed stirring, suitable for high viscosity
and poor fluidity of the samples.

攪拌機配件 Stirrer Accessories



鐵氟龍攪拌棒 Teflon Stirring Shaft

披覆長度 Teflon covered length	葉片展開尺寸 Propeller Length	棒長 Stirring Shaft Length
Ø8mm / 400mm	Ø60mm	560mm
Ø8mm / 300mm	Ø80mm	450mm
Ø8mm / 500mm	Ø120mm	650mm
Ø8mm / 700mm	Ø150mm	850mm

半月型攪拌棒 Semicircular Stirring Shaft

葉片尺寸 Propeller Size	棒長 Stirring Shaft Length
60mm	Ø8mm / 500mm

不鏽鋼攪拌棒 Stainless Stirring Shaft

尺寸：Ø8 x 500 mm



真空密封頭
Vacuum seal head

真空密封頭 Vacuum seal head
VAC-A24 / 40
VAC-A29 / 42
VAC-A34 / 45

- * 支持夾：Max. Ø22mm。
- * 燒杯夾：鍊條與固定桿長度，可依需求訂製。
- * 三叉夾：大型Ø95mm，中型Ø65mm，小型Ø27mm，固定桿可依需求訂製。
- * Clamp Holder：Max. Ø22mm。
- * Beaker Holder：Other lengths of the chain can be customized.
- * Universal Clamp Types：Large Ø95mm，Medium Ø65mm，Small Ø27mm Rod can be customized.



支持夾
Clamp Holder



燒杯夾
Beaker Holder



三叉夾
Universal Clamp