

真空組織均質機 Vacuum Homogenizer



HG-VM2

特點：

- 採用無刷直流馬達，數位式轉速顯示。
- 具有過載、過熱及保險絲安全防護裝置。
- 雙重扭力顯示：五段式百分比扭力顯示(20、40、60、80、100%)及數位式扭力顯示。
- LED轉速顯示，數位定時功能可設定0~99小時59分。
- 彈壓式升降，操作迅速輕便。
- 搭配真空幫浦，可使產品結構充分結合，並可去除氣泡。
- 接液部為不鏽鋼製。

Feature :

- Brushless DC motor, digital speed (rpm) display
- With the over-load, over-heat and fuse protection devices
- 2 torque display selections : 5 percentage indicators incl. 20%、40%、60%、80%、100% Digital display
- LED speed display and digital time setting range 0~99H 0~59Min
- Spring-lift pole for easy operation
- Equipped with a vacuum pump, the vacuum homogenizer can make the sample be fully integrated and air bubbles removed.
- Impeller, stirring shaft and chuck are stainless steel.

Model	HG-VM2	HG-VM5
均質轉速 Homo Speed (rpm)	1,000 ~ 12,000	1,000 ~ 8,000
攪拌轉速 Stirrer Speed (rpm)	10 ~ 140	10 ~ 100
計時器 Timer	0 ~ 99 Hr , 59 Min	
最大攪拌容量 Max. Stirring Capacity (L)	2	5
循環水溫度 Water Bath Temp.	RT ~ 100°C	
循環水容量 Water Bath Capacity (L)	10	18
真空幫浦 Vacuum Pump / 壓力 Pressure	300W / -740mm-Hg	360W / -740mm-Hg
抽真空速度 Vacuum Pumping Speed (L/min)	60	
電源 Power	AC 110V/220V, 50/60Hz	