

## 標準篩振盪機 / 不銹鋼標準分析篩 Sieve Shaker & Standard Sieve



LS-200

◎ 不包含篩網。No sieves included.

### 特點：

- 換網容易，操作簡單，清洗方便。
- 機型輕巧，可任意移動，不佔空間。
- 高速振盪，轉速可任意調整。

### Feature：

- Easy to operate, clean, and change different sieves
- Lightweight, easily movable, saving space
- High speed shaking model with an easily adjustable speed control

Model	LS-200	LS-300
時間 Time (min)	0 ~ 60	
馬力 Motor	350W	
轉速 Speed (rpm)	0 ~ 5000	
篩網尺寸 Sieve Size	Ø200 x 60mm	Ø300 x 100mm
尺寸 Dimensions	300x300x330mm	435x335x330mm
重量 Weight (kg)	41	46
電源 Power	AC110/220V, 50/60Hz	



LS-400

◎ 不包含篩網。No sieves included.

◎ 拍打數156/78 tpm需出廠前擇一設定。Please confirm Tapping should be 156 tpm or 78 tpm.

### 特點：

- 本機是篩選用的標準振盪機，依水平圓及往復方式振盪。
- 機器上部之槌連續打擊後，物料由篩分離。

### Feature：

- Standard sieve-shaker model, with both reciprocating and orbital shaking at same time
- With a continuously striking device on the top for helping sieving jobs well

Model	LS-400
搖動速度 Speed (EPM)	246 (50Hz) / 291 (60Hz) epm
拍打 TaPPing	156 / 78 tpm
時間設定 Time Setting	ON / 0 ~ 60min
尺寸 Dimensions	400 x 750 x 950mm
篩網尺寸 Sieve Size	Ø200 x 60mm
重量 Weight(kg)	168
電源 Power	AC110/220V, 50/60Hz

■ 篩框規格 Dimensions：Ø200 x 60mm / Ø300 x 100mm (other size can be ordered)

ASTM mesh	4"	3-1/2"	3"	2-1/2"	2"	1-1/2"	1-1/4"	1"	3/4"	5/8"	1/2"
Size (mm)	101.60	88.900	76.200	63.500	50.800	38.100	31.700	25.400	19.100	15.900	12.700
ASTM mesh	3/8"	1/4"	3-1/2"	4	5	6	7	8	10	12	14
Size (mm)	9.520	6.350	5.660	4.760	4.000	3.360	2.830	2.380	2.000	1.680	1.410
ASTM mesh	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Size (mm)	1.190	1.000	0.840	0.710	0.590	0.500	0.420	0.350	0.297	0.250	0.210
ASTM mesh	80	100	120	140	170	200	230	270	325	350	400
Size (mm)	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.062	0.053	0.044	0.040	0.037