

水份計 Moisture Measuring Meter



YL-3



YL-1



XM 50 / 60

紅外線水份計

- 利用紅外線加熱乾燥試料的方式，測量其物料在水分蒸發後，重量的改變，可得知其物料的含水率(%)即水份值。

Model	YL-3A	YL-3C
Measure scope	0 - 100%	
Minimum figure	0.01g / 0.1%	
Material Wt.	5 - 200g	
Material plate	100 x 10 mm	
Volume	200 x 250 x 300mm	
Power Source	110V 50 / 60Hz 200W	220V 50 / 60Hz 200W

Model	YL-1A	YL-1B	YL-1C	YL-1D
Measure scope	0 - 100%			
Precision	0-20% 0.2%	0-10% 0.1%	0-20% 0.2%	0-10% 0.1%
Material Wt.	5g (2.5-10g)			
Material plate	80 x 8 mm			
Volume	270 x 360 x 130mm			
Power Source	110V 50 / 60Hz 200W		220V 50 / 60Hz 200W	

鹵素燈水份計

- 鹵素燈快速加熱模式，最高溫可升至230°C以上。
- 溫度設定最小單位1°C，精密度高。
- 智慧型自動分析停止模式(Adapt-Stop)。
- 高反差螢光顯示幕，字體清晰易讀。
- 圖形化按鍵，操作容易，清潔方便。
- 食品業可選擇安全不破損的[金屬管加熱器]*(選配)。
- XM-60內建20*組操作記憶，RS232可外接PC、印表機。

可選配:



專用溫度校正組(Cal Kit)

Model	XM-50	XM-60
Heater	鹵素燈管	
Weighing range	52g	124g
Weighing Resolution	0.001g	
Moisture Resolution	0.01%	
Heating temperature	30 ~ 170°C	30 ~ 230°C
Set accuracy	1°C	
Temperature range	1段 (具快速加熱)	
Working memory	1組	20組
Size Weight	210 x 340 x 170mm (W x D x H) 6.3Kg	