

水流抽氣幫浦 Handy Aspirator



水流抽氣幫浦

節水型

Circulating Aspirator **WJ-20**

- 真空度18-29hPa (@16-24°C)
- 抽氣量15L/min、馬達100/150W
- 日本專利One-Touch快速接頭x2
- 具單向閥、可防止水回抽
- 水槽容量10L (PP材質製)
- 選購：快速接頭可調式真空計

WJ-20 高性能水流抽氣幫浦，可獨立使用、不需連接水龍頭。比一般傳統機型，擁有更佳抽氣效率、並能減少噪音。輕便的整體設計，方便搬運使用。

■ 到達真空度 (參考值)

水溫	16°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C
mbar	18	19	21	22	23	25	26	27	29
torr.	13.5	14.3	15.8	16.5	17.3	18.8	19.5	20.3	21.8



電熱包 Heating Mantle



- MN可外接溫度控制器
- D型附數位溫度控制器
- C型附調溫器

Model	Temp	Capacity	Power
MN-50 (C/D)	450°C (Surface)	50 ml	60 W
MN-100 (C/D)		100 ml	80 W
MN-250 (C/D)		250 ml	200 W
MN-500 (C/D)		500 ml	300 W
MN-1000 (C/D)		1000 ml	400 W
MN-2000 (C/D)		2000 ml	500 W
MN-3000 (C/D)		3000 ml	600 W
MN-5000 (C/D)		5000 ml	700 W
MN-10L (C/D)		10L	1300 W
MN-12L (C/D)		12L	1300 W

選購配件:

