

恆溫循環水槽(低溫) Constant Temperature Recycle Bath (Low Temperature)



B206-T1



B206-T2

Digital 數位顯示
雙螢幕 設定/實際值
SUS#304 內槽體



Ring cover

Item	恆溫循環水槽	
Model	B206-T1 (10L)	B206-T2 (20L)
Working Temp.	RT +5 ~ 100°C (±0.1°C)	
Temp. Adjuster	LED Display	
Heater	600W (110V) / 1000W (220V)	1000W (110V) / 2000W (220V)
Sink size (mm)	W295 x L235 x H150	W495 x L295 x H150
Inside Size (mm)	W345 x L285 x H350	W545 x L335 x H350
Power	AC110/220V, 60/50Hz (6/4.5A)	AC110/220V, 60/50Hz (12/6A)



7L
30L
13.8L

PID
控制系統

雙顯示
設定/實際值

異常
診斷功能

過熱
安全保護

SUS#304
內槽體

■ 用途：

- 一般實驗、溫度校正用、光度計、折光計、蒸發器、電泳槽、真空濃縮、發酵槽、蒸餾、外部迴圈冷卻。

■ 特點：

- 微電腦PID自動演算，數位式控制，可迅速準確地達到設定的溫度。
- LED數位顯示設定及實際溫度至0.1°C。
- 操作簡單容易，使用方便，故障率低。
- 水槽內有不銹鋼幫浦，攪拌水槽，使溫度分佈均勻，附外部迴圈裝置。
- 體積小不佔空間，輕巧，移動方便，壓縮機超載保護，採用環保冷媒，採用SUS304不銹鋼水槽。

Item	低溫循環恆溫槽		
Model	631	632	633
Operational temperature range	-20~100°C(±0.05°C)		0~100°C (±0.05°C)
Controllable temperature range	Microcomputerized PID automatic calculation, Digital controlled temperature-sensor : PT-100Ω		
Heater	700W	800W	1000W
Sink size (W x L x Hmm)	150 x 320 x 150 (7L)	230 x 400 x 150 (13.8L)	320 x 500 x 200 (30L)
開口size (W x Lmm)	150 x 100	200 x 200	300 x 300
External dimensions (W x L x Hmm)	260 x 380 x 610 / 32kgs	350 x 500 x 600 / 43kgs	420 x 600 x 730 / 54kgs
Power	990W	1320W	1540W
	AC 110V / 220V / 240V · 50/60Hz		