



电子音量转换器 高端电池供电EVC，用于智能计量

- 高精度和稳定性的测量
- 通过TRMC传输2G/3G/4G
- 理想的计费设备
- MID和ATEX支持
- 电池寿命长
- 性价比高

WWW.TETRAEDRE.COM

GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM



描述
TEVC-1是用于计费的高端EVC。通过一个4G TRMC进行可靠地信号传输。有多个计量器的通讯协议可用。

接口

- 数字的

尺寸

- 长263mm x 宽201mm x 高111mm

技术规格

- 一米的体积测量
- 压力范围0.8-10bar (绝对)
- 脉冲解码器输入
- ATEX认证区域0,区域1,区域2
- 中级认证
- 高精度
- 17Ah电池(10年的自主权取决于配置)
- 警报输出
- IP66适用于户外环境
- 2.5m外部压力传感器
- 温度范围:-25°C-+70°C
- 温度传感器长度50mm
- 温度传感器电线长度2.5m
- 压力单位:bar
- 基准压力:1.01325bar
- 温度单位:°C
- 基准温度:0°C
- 内部内存的时间大小:194个月
- 外部电源输入

电源

- 内部电池寿命长达10年

版本

- TEVC-1-PULSE
- TEVC-1-SCR
- TEVC-1-NAMUR

适用范围

- 能源
 - 气
- 工业
 - 监测
 - 警报系统

TETRAEDRE SARL
RUE DES EPANCHEURS 34B
2012 AUVERNIER
SWITZERLAND

TEL +41 32 730 61 51
SALES@TETRAEDRE.COM