



水位和温度传感器 即插即用型水监测设备

- 温度补偿
- 坚固的不锈钢外壳
- 水位范围从 0-3 m 至 0-300 m
- 良好的长期稳定性

GET IN TOUCH TO DISCUSS YOUR USE-CASE AT
SALES@TETRAEDRE.COM

WWW.TETRAEDRE.COM



描述

TLS-1是一款能够精确测量水位和温度的高质量数字传感器。与TRMC配合使用，该传感器允许远程传输在线可视化数据。

接口

- MODBUS RTU RS-485

尺寸

- Ø22mm x 长106mm

技术规格

- 标准范围:
 - 0-0.3bar GAUGE
 - 0-1bar GAUGE
 - 0-3bar GAUGE
 - 0-10bar GAUGE
 - 0-30bar GAUGE

电源

- 由TRMC供电

版本

- TLS-1-LT-05-10 (0.5 bar, 10 m CABLE)
- TLS-1-LT-01-5 (0.1 bar, 5 m CABLE)
- TLS-1-LT-8-150 (8 bar, 15 m CABLE)
- TLS-1-LT-ATEX-03-10 (0.3 bar, 10 m CABLE)

适用领域

- 科学
 - 水文学
 - 水文地质学
 - PISCICULTURE
- 能源
 - 水
- 工业
 - 监测
 - 警报系统