

## AE-4-8 水蒸馏器



### 描述

#### 产品特点

-与蒸汽和蒸馏水接触的节点和零件由 AISI 321 不锈钢和其他不影响产品水质量的材料制成。	-内置储罐·容量-9L -内置储罐有杀菌空气过滤器
-内置控制单元	-备用件灌装加热元件·水源供水管和蒸馏物排放管均包括在套件中
-当储罐满时·蒸馏装置自动关闭·水源供水自动中断。 -在没有水的情况下·自动关闭蒸馏装置。	-防护板保护保护人员不接触热部件·并具有装饰作用。
-可连接蒸馏液冷却器·以获得温度低于 40°C 的蒸馏液。冷却器是单独购买的·但是需在工厂安装。	-蒸馏器中用于蒸发的水位是自动保持的。

### 规格

任务功能	生产蒸馏水
容积·L/h	4
内置储罐的容积	9L
水产品的电导率	2.0-2.5 $\mu\text{s}/\text{cm}$
水产品的质量	III 类
水产品的温度·°C	70-85
电流类型·频率·电压	单相电·AC·50Hz·220V
功耗	2.7Kw
水源耗水量·l/h(在压力 0.2 到 0.4 MPa·水温从 10 到 12°C 时)	30
水源水压·Mpa	0.1-0.4
尺寸(长×宽×高)·mm	290×320×570
安装类型	台式安装·可调节腿。墙上安装是可能的。
控制单元的重量·Kg	13.5
保修期·自销售之日起几个月	12
加热元件	管状加热元件 2.7 kW 220V(不锈钢)- 1 个。
最小放射性核素水净化因子	4000
使用年限	最少 8 年