

AE-10/20 水蒸馏器



产品描述

产品特点

-蒸汽、蒸馏水接触的节点及部件均采用 AISI 321 不锈钢等材质，不影响产品水质量。	-内置储水罐，容量-20L -内置储罐内有杀菌空气过滤器
-内置的控制单元	-该组件包括水源供水管和蒸馏物排放管
-当储罐满时，蒸馏装置自动关闭，水源供水自动中断。 -在没有水的情况下，自动关闭蒸馏装置	-防护板保护人员不接触热部件，并具有装饰作用。
-可连接蒸馏器，获得温度低于 40°C 的蒸馏物。冷却器单独购买，并在制造厂内置。	-蒸馏器中用于蒸发的水位是自动保持的。

规格

任务功能	生产蒸馏水
容量 L/H	10
内置储罐容量	20L
生产水的电导率	2.0-2.5 μ s/cm
生产水的质量	Ⅲ类
生产水的温度 °C	70-85
电流类型，频率，电压	三相电，AC，50Hz, 380V
功耗	7.2kVA
水源耗水量，l/h(在压力 0.2 到 0.4 MPa，水温从 10 到 12°C 时)	75
水源水压，mPa	0.1-0.4
尺寸(长×宽×高)，mm	425×425×775
安装类型	台式安装，可调节腿。也可以进行墙上安装。
重量与控制单元，公斤	22·8
保修期，自销售之日起几个月	12
加热元件	管状加热元件 2.4 kW 220V(不锈钢)- 3 个。
最小放射性核素净水系数	4000
使用年限	最少 8 年