

AE-25 水蒸馏器



描述

产品特点

-与蒸汽和蒸馏水接触的节点和零件由 AISI 321 不锈钢和其他不影响产品水质量的材料制成。	-耗电低和所需供水量少 -蒸馏器中用于蒸发的水位是自动保持的。
-通过蒸馏器获得 25 - 40°C 温度的蒸馏物的可能性。蒸馏器是单独购买的。	-水源供水管和蒸馏排水管包含在套件内
-如果集中供水中断，蒸发室内的水位降至允许水位以下，加热元件将自动关闭。	-可进行墙式安装。墙体支架需要单独购买。
-用于冷却和蒸发的水可以从两个不同的来源分开供应。送入蒸发室的水的电导率应大于 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 。否则，水加热可能无法启动。	

规格

功能任务	生产蒸馏水
容量 · l/h	25
生产水的电导率	2.0-2.5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
水产品的质量	III型
生产水的温度 °C	70-85
电流类型 · 频率 · 电压	三相 AC, 50Hz, 380V
功耗	15.0kW
水源耗水量 · l/h(在压力 0.2 到 0.4 MPa · 水温从 10 到 12° C 时)	180
水源压力 MPa	0.1-0.4
尺寸 (长×宽×高), mm	355×310×580
安装类型	-台式安装带适可调节的腿支架； -墙式安装 (墙支架需要单独购买)
控制单元的重量 · Kg	15.6
保修期 · 自销售之日起几个月	12
加热元件	管式加热元件 2.5 kW 220V(不锈钢)- 6 个。
最小放射性核素水净化因子	4000
控制单元 (L×W×H) 的尺寸 · mm	255×95×200
使用年限	8min

