

PZ44 数控精密加热台



- ✓ 可连续作业
- ✓ 控温精确
- ✓ 结构坚固、经久耐用

产品介绍：

1. PZ 44 数控精密电热板在 20——450°C 范围内可自动进行精确的温度控制。在数字控制器预先设定所需温度，此温度将自动保持不变。实际温度由 13mm 高的数字持续显示。
2. 持久电加热装置有三个加热档可选—825 - - 1650 - 3300 瓦。每个档位可以通过电子输出控制器从 10~100% 进行微调，以防止过热和由于功率过高而产生的其他任何余热。825W 和 3300W 加热档可加热整个版面；1650W 特殊加热档仅用于加热电热板的右边。由于热传递，温度从右侧部分至左侧边缘逐渐下降约 40% (温度下降)。
3. 设备右侧装有低电压 3 孔插口，可用于连接以下任一装置 (非必须)：
 - i. 时间开关——按预设时间启动/停止加热单元。
 - ii. 接触式温度计
 - iii. 温度保险丝断路器
4. 由于温度保险丝必须有热接触，所以在设备右侧边缘有一个直径为 4mm 的钻孔用于插入保险丝。若保险丝



TWK

武汉提沃克科技有限公司
Instrument Import & Export Corporation



HARRY GESTIGKEIT GMBH
中国区销售和服务中心

HARRY GESTIGKEIT GMBH

中国区销售武汉提沃克科技有限公司

TEL. 027-87052487

Email sale@gestigkeit.cn

Website www.gestigkeit.cn

www.china-twtk.com

熔断和接触恢复至关闭位置，加热单元即自动切断电源。若保险丝熔断，则需更新新保险丝。

PZ44 加热台结构

加热台采用坚固不易变形的的 GG15 铸件制成。可连续作业。高级不锈钢材料编号 1.4301。中心部分被特意喷洒成橙色。四个可调节支脚可增加其稳定性。
结构坚固，重量不超过 150kg。可连接 1.5 米电线。

参数和型号	单位	PZ 44/230	PZ 44/400	
盘面尺寸	mm	290 x 440		
温区范围	°C	20-450		
控温精度	±K	0.5		
功率	Watt	3300		
电压	Volt	220..240	2x400, N+PE	
整体规格	mm	310 x 475		
高度	mm	205		
订单编号		802019	802026	



TWK

武汉提沃克科技有限公司
Instrument Import & Export Corporation



HARRY GESTIGKEIT GMBH
中国区销售和服务中心

HARRY GESTIGKEIT GMBH

中国区销售武汉提沃克科技有限公司

TEL. 027-87052487

Email sale@gestigkeit.cn

Website www.gestigkeit.cn

www.china-twk.com